

Návod k zapojení sCluster 7/3W



sCluster 7/3W je stropní svítidlo určené pro osvětlení interiérových prostor. Obsahuje sedm kusů LED zářivek sTube umístěných vedle sebe.

Technická specifikace

typický příkon:	178 W / 19706 lm
napájecí napětí:	195 - 265 VAC / 50 Hz, maximálně 1,3 A
rozměry:	d. 550 mm, š. 515 mm, v. 80 mm
váha celková:	11,2 kg
váha bez sControlleru:	9,9 kg
stupeň ochrany krytím:	IP65
pracovní teplota:	-30 °C až +50 °C

sCluster je určen do provozu s neagresivním prostředím.



Montáž

Z plastových krytů trubíc sClusteru odstraňte před uvedením do provozu ochranné fólie. sCluster zavěste ke stropu pomocí řetězu, který je uložen pod víkem ve středu svítidla. Zajistěte co nejlepší chlazení. Vyvarujte se umístění do blízkosti zdrojů tepla.

Elektrické zapojení

sCluster je napájen z rozvodné sítě 230 VAC. Síťové napětí je přivedeno na svorky k tomu určené. Přívodní svorky jsou umístěny pod víkem rozvodné krabice. Elektrické zapojení může provádět pouze osoba k tomu kvalifikovaná ve smyslu vyhlášky 50/1978 Sb.

Údržba

Svítidlo nepotřebuje žádnou speciální péči. Udržujte čisté plastové kryty trubíc. Je-li sCluster na vrchní straně příliš zanesen nečistotami, očistěte jej. Tím se zajistí dostatečný odvod tepla z povrchu sClusteru. K čištění nepoužívejte čisticidla, která by mohla poškodit povrch sClusteru a jeho plastové díly vyrobené z polykarbonátu.

Záruční podmínky

1. Za výše uvedených podmínek je na výrobek poskytována záruka.
2. Záruka na výrobek uživateli zaniká v případě, že:
 - nedodržel doporučené zapojení,
 - bez souhlasu výrobce demontoval jeho části,
 - bylo použito neoriginální příslušenství,
 - kryt výrobku byl poškozen,
 - sériové číslo výrobku bylo seškrábáno, poškozeno nebo změněno

V případě dotazů týkajících se montáže nás prosím kontaktujte.