



- bez ultrafialového a infračerveného záření
- okamžitý náběh na plný výkon
- neobsahuje škodlivé látky (olovo, rtuť)
- hliníkový chladič zajišťuje optimální odvod tepla
- index barevného podání CRI 85
- certifikace CE a RoHS
- napájení 230VAC
- krytí IP40

Standardní dostupné varianty:

Plošné osvětlení:

- tvar standardní žárovky (mléčné provedení)
- vyzařovací úhel 120°
- provedení dle příkonu: <4W, <6W, <8W

Bodové osvětlení:

- náhrady halogenových svítidel
- vyzařovací úhel: 15°, 35°, 60°, 90°
- provedení dle příkonu: <3,5W, <4W, <6,5W

Dostupná provedení patič:

Skladem: E27, E14, MR16, GU10

Na poptávku: E26, B22, GX5.3, GX4

Dostupné odstíny bílé:

Teple bílá (2600K-3000K)

Denní bílá (5000K-6000K)

	LED žárovka	CFL zářivka	Klasická žárovka
50 lm	1 W	4 W	20 W
100 lm		5 W	25 W
100-200 lm		6/7 W	30/35 W
300 lm	4 W	8/9 W	40 W
400 lm		10 W	50 W
500 lm	8 W	11 W	60 W

Ohledně poptávek, žádostí o datové listy a vzorky prosím kontaktujte naše obchodní zástupce.



SNAGGI Lighting s.r.o.

Brněnská 1271
592 31 Nové Město na Moravě
Czech Republic

tel.: +420 511 112 763
mob.: +420 774 716 216
e-mail: info@snaggi.com

ISO 9001:2009 CERTIFIED

www.snaggi.com